

IMBUTI IN ACCIAIO INOX AISI 304

Imbuto



Imbuto in acciaio inox 18/10, lucido 2B con manico, può essere sterilizzato

Part No.	Ø ugello	Altezza	Ø interno	Capacità
----------	----------	---------	-----------	----------

5420/050*	1 cm	7 cm	4,5 cm	0,02 L
5420/100	1,5 cm	12 cm	9 cm	0,1 L
5420/120	1,5 cm	14 cm	11 cm	0,25 L
5420/150	2,2 cm	17 cm	14 cm	0,4 L
5420/200	2,2 cm	20 cm	19 cm	1 L
5420/250	2,2 cm	24 cm	23 cm	2 L
5420/310	1,8 cm	33 cm	29 cm	6 L

*senza manico, tubo diritto.

Diametro dell'ugello si riferisce al diametro esterno nella parte inferiore dell'ugello del imbuto.

Imbuto



Imbuto in acciaio inox 18/10, finitura interna esterna satinata, con manico, può essere sterilizzato



Part No.	Ø ugello	Altezza	Ø interno	Capacità
----------	----------	---------	-----------	----------

42562-12	1,5 cm	12 cm	12 cm	0,1 L
42562-14	1,5 cm	14 cm	14 cm	0,25 L
42562-16	1,5 cm	16 cm	16 cm	0,30 L
42562-18	2,2 cm	17 cm	17 cm	0,40 L
42562-20	2,2 cm	19 cm	19 cm	1 L
42562-25	2,2 cm	24 cm	24 cm	2 L
42562-30	2,2 cm	29 cm	30 cm	5 L

Con filtro interno inox

Diametro dell'ugello si riferisce al diametro esterno nella parte inferiore dell'ugello del imbuto.

Imbuto



Imbuto in acciaio inox 18/10, lucido 2B con manico, può essere sterilizzato

Part No.	Ø ugello	Altezza	Ø interno	Capacità
----------	----------	---------	-----------	----------

5421/300	2,5 cm	32 cm	30 cm	6 L
5421/400	4 cm	38 cm	40 cm	15 L

Il Ø ugello si riferisce al diametro esterno nella parte inferiore dell'ugello del imbuto.

IMBUTI IN ACCIAIO INOX AISI 316

Imbuto in acciaio inox AISI 316



Imbuto in acciaio inox AISI 316, finitura satinata terminante con tronchetto TC, può essere sterilizzato

Part No.	Ø ugello TC	Altezza mm	Ø interno mm
A716/100	1" ½ (38 mm)	107	100
A716/200	1" ½ (38 mm)	230	200
A716/300	2" (50 mm)	310	300

POSSIAMO REALIZZARE A SPECIFICA CLIENTE IMBUTI/TRAMOGGE IN ACCIAIO INOX AISI 304 E AISI 316

